

PERFORMANS BEYANI
Doküman No : SSS DOP 04

- 1- Ürün tipi : Kuru Preslenmiş Düşük Su Emmeli sırlı ve sırsız porselen karo
Eb≤0,5% EN 14411:2016 Ek-G (GL-UGL) Grup Bl_a
- 2- Kullanım Amacı : İç-Dış mekan yer kaplama amaçlı
- 3- Üretici : Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş
Erenler Mah. Benzinlik ve Sanayi Bölgesi No :49 Kurşunlu/Çankırı/Türkiye
- 4- Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi doğrulama sistemi : Sistem 4
- 5-Beyan edilen performanslar :

Temel Karakteristikler	Performans	İlgili Teknik Standart
Yangına Tepki	A1 _{FL}	TS-EN 14411-2016
Tehlikeli maddelerin açığa çıkması; -Kurşun -Kadmiyum -Diğer	NPD NPD	TS-EN 14411:2016
Kırılma Dayanımı	Kalınlık ≥ 7,5 mm ise ≥1300 N Kalınlık < 7,5 mm ise ≥ 700 N	TS-EN 14411:2016
Bağ Kuvveti/Yapışma -Çimentolu Yapıştırıcılar	≥0,5 N/mm ²	TS-EN 14411:2016
Kayganlık	NPD	CEN/TS 16165
Isıl Şok Direnci	yeterli	TS-EN 14411:2016
Dayanıklılık -İç mekanlarda kullanımlar için -Dış mekanlarda kullanım için (Donma-Çözülme direnci)	Yeterli Yeterli	TS-EN 14411:2016
Hissedilebilirlik	NPD	CEN/TS 15209

1.maddede belirtilen ürün grubu 5.maddede beyan edilen performans kriterlerine uygundur.
Bu performans beyanı yalnızca 3.maddede belirtilen üretici sorumluluğundadır.
(EU)305/2011)

Üretici adına imzalayan

Şerafettin AŞIK
Seramik Grup Başkanı

